




<b>Produktdatenblatt</b>	Art. Nr.: FE-B01
<b>Falteimer: FE-B01</b>	Stand: 2-1-2021

<b>Artikelbild</b>  FE-B01	<b>Artikelbeschreibung</b> Kranbarer, witterungsbeständiger <b>Falteimer</b> für den sicheren Werkzeug- und Materialtransport bis 15 kg an Höhenarbeitsplätze.  Gefertigt aus rotem, kräftigen Polyestergewebe, mit abriebfestem Kunststoffboden und passgenauem stabilen Gummi-Einlegeboden.  Oberer Rand durch innenliegenden beschichteten Stahlring stabilisiert.  Für Leertransporte faltbar auf geringe Höhe.
<b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• WLL (working load limit) [kg]: 15</li><li>• Sicherheitsfaktor: 7</li><li>• Material:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Eimer: doppellagiges beschichtetes Polyester Gewebe Oxford 600D</li><li>○ Gurt: Polyestergewebe 38 mm</li><li>○ Boden: HDPE</li><li>○ Einlage: Gummi 4mm stark</li></ul></li><li>• Eimerinhalt [l]: 21</li><li>• Durchmesser oben [mm]: 260</li><li>• Durchmesser Boden [mm]: 260</li><li>• Höhe [mm]: 400</li><li>• Eigengewicht [g]: ca. 1200</li><li>•</li></ul>	<b>Anwendungsbereiche:</b> Höhenarbeitsplätze, z.B. <ul style="list-style-type: none"><li>• Freileitungs- und Fahrleitungsbau</li><li>• Windenergieanlagenmontage</li><li>• Industriemontage</li><li>• Fassadenbau</li><li>• Gerüstbau</li><li>• Aufzugbau</li><li>• Dachdecker</li><li>• uvam.</li></ul>
<b>Gebrauchsinformationen:</b> Maximale Nutzungsdauer: 5 Jahre ab Herstellungsdatum. <b>Sicht- und Funktionsprüfung vor jedem Einsatz.</b> Bei Beschädigungen an den Gurten, am Eimerkörper und am Boden ist der Eimer aus dem Verkehr zu ziehen. Inspektion gemäß den nationalen gesetzlichen Vorgaben für Betriebsmittel, jedoch <b>mindestens einmal jährlich</b> .	
<b>Zertifikate/Prüfungen/Referenzen:</b> Nutzlastprüfung durch das Sächsische Textilforschungsinstitut e.V. (STFI)	

HP-TEC GmbH	Kirchenlamitzerstraße 100, D-95213 Münchberg	www.hp-tec-produkte.de
-------------	---	------------------------