HP-TEC GmbH

Produktdatenblatt	Art. Nr.: FE-B03
Falteimer: FE-B03	Stand: 22-2-2025

Artikelbild

FE-B03

Artikelbeschreibung

Kranbarer, witterungsbeständiger Falteimer für den sicheren Werkzeug- und Materialtransport bis 25 kg an Höhenarbeitsplätze.

Gefertigt aus rotem, kräftigen Polyestergewebe, mit abriebfestem Kunststoffboden und passgenauem stabilen Gummi-Einlegeboden.

Oberer Rand durch innenliegenden beschichteten Stahlring stabilisiert.

Für Leertransporte faltbar auf geringe Höhe.

.

Technische Daten:

- WLL (working load limit)[kg]: 25
- Sicherheitsfaktor: 7
- Material:
  - Eimer: doppellagiges beschichtetes Polyester Gewebe Oxford 600D
  - Gurt: Polyestergewebe 50 mm
  - Boden: HDPE
  - Einlage: Gummi 4mm stark
- Eimerinhalt [l]: 35
- Durchmesser oben [mm]: 380
- Durchmesser Boden [mm]: 260
- Höhe [mm]: 440
- Eigengewicht [g]: ca. 1400

Anwendungsbereiche:

Höhenarbeitsplätze, z.B.

- Freileitungs- und Fahrleitungsbau
- Windenergieanlagenmontage
- Industriemontage
- Fassadenbau
- Gerüstbau
- Aufzugbau
- Dachdecker
- uvam.

Gebrauchsinformationen:

Maximale Nutzungsdauer: 5 Jahre ab erster Ingebrauchnahme.
Sicht- und Funktionsprüfung vor jedem Einsatz. Bei Beschädigungen an den Gurten, am Eimerkörper und am Boden ist der Eimer aus dem Verkehr zu ziehen.
Inspektion gemäß den nationalen gesetzlichen Vorgaben für Betriebsmittel, jedoch **mindestens einmal jährlich**.

Zertifikate/Prüfungen/Referenzen:

Nutzlastprüfung durch das Sächsische Textilforschungsinstitut e.V. (STFI)